



XG5F4V2

高性能信创AI服务器



XG5F4V2是使用飞腾最新服务器处理芯片开发的一款全国产化硬件，适用于大模型训练，推理，HPC，渲染等应用的旗舰版人工智能AI服务器，基于两颗飞腾S5000C 64核处理器，采用飞腾最新的FTC862核心架构，其算力性能较上一代S2500有至少一倍的性能提升，同时支持8-10个全高全长GPU卡，可以满足算力中心，行业市场，以及互联网等各类大型AI业务需求。



极致 AI 性能 满足 AI 大模型训练，推理需求

支持 8-10 个全高全长 GPU 卡（国产 PCIE GPU 训练卡），提供极致 AI 算力；
支持 2 颗飞腾 S5000C 64 核处理器；
支持 16 个 DDR5 内存，最高频率 4000MHz。



国产平台 自主可控

采用全国产飞腾 ARM 处理器，以及相关零部件，全面自主可控；
支持全国产 GPU 卡，以及全国产固件，有支持信创的多种BMC解决方案；
国产ARM架构，兼容 ARMv8.2，性能大幅提升。



配置灵活 可按需选择

硬件模块解耦设计，实现了计算、存储、网络的灵活配置，满足不同业务需求；
支持灵活选配 3.5" 或 2.5" 硬盘模块，最大支持 24 个 U.2 NVMe；
最多支持 15 个标准 PCIe Gen5 扩展槽（含 2 个内置插槽）；
支持 OCP NIC 3.0 网络扩展，可选 4×1GbE/2×10GbE/2×25GbE OCP3.0 网卡或 PCIe 标准网卡。



稳定可靠 智能化管理

系统关键部件均采用冗余、热插拔设计，同时支持免工具拆装，提升故障维护效率，提升系统的可用性；
集成智能管理芯片，提供开放的管理平台，支持 IPMI2.0、Redfish、SNMP 等多种管理协议；
支持远程 KVM、虚拟媒介、关键部件状态监控、异常报警等各种管理功能，实现了全面的远程系统级智能管理。



技术规格

功能	规格参数
机型	XG5F4V2
CPU	2 颗飞腾 S5000C-64C CPU、64 个 FTC862 核心、兼容 ARMv8.2 主频 2.1GHz、TDP: 330W
GPU 支持	支持 8/10 个全高全长双宽 (DW-FHFL) 或全高全长单宽 (SW-FHFL) GPU 卡
内存	每个 CPU 支持 8 个内存通道，每个通道支持 1 个 DIMM，总共 16 个 DDR5 DIMM 插槽DDR5 ECC RDIMM/URDIMM 服务器内存，内存频率支持 4000MHz 单条容量为 16GB，32GB，64GB，最大支持 1.0TB
存储控制器	板载 SATA 控制器，6Gb/s 扩展 SAS 方案，支持 12Gb/s SAS HBA，支持 RAID 0/1/10 扩展 RAID 方案，支持 12Gb/sRAID，支持 RAID0/1/5/6/50/60，支持 Cache 超级电容保护，提供 RAID 状态迁移、RAID 配置记忆等功能
PCI-E 扩展	标配支持 12 个 PCIe 全高全长标准插槽 (PCIe Gen5 X16 @ Switch) 标配支持 1 个 PCIe 全高全长标准插槽 (PCIe Gen4 X16 @ CPU) 支持一个标准 OCP 3.0 X8 槽位 选配支持 2 个内置 PCIe 半高半长标准插槽 (PCIe Gen5 X8 @CPU)
本地存储	前置：8 个 3.5 英寸硬盘 (SAS/SATA/NVMe) 12 个 3.5 英寸硬盘 (SAS/SATA，其中8个支持 U.2 NVMe) 8/16/24个 2.5英寸硬盘 (SAS/SATA/NVMe) 内置：2 个 2280/22110 M.2 (NVMe)
网络	集成 1 个 1GbE RJ45 BMC IPMI 管理网口 可选 4× 1GbE/2× 10GbE/2×25GbE OCP3.0 网卡或 PCIe 标准网卡 可选 100/200G NIC/IB PCIe 网卡
I/O 端口	前置：2 个 USB 3.0，1 个 VGA 接口 后置：1 个串口，2 个 USB 3.0 接口，1 个 VGA 接口，1 个 RJ45 1GbE 管理网口
风扇	标配 8 个 8056 高转速风扇，热插拔，N+1 冗余 支持后置风扇模组选配
电源	支持 2-4 个 CRPS 电源模块，支持 1+1/3+1/2+2 冗余，支持热插拔 可选 220VAC/240VDC 输入电源模块，定制可选 336VDC/-48VDC 输入电源模块 可选 1600W/2000W/2400W/2700W 功率
管理功能	支持 IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性 BMC 硬件模块 (子卡) Aspeed2600
安全功能	加锁机箱上盖板 (标配) 机箱开盖入侵检测 (选配) 带钥匙锁前面板 (定制) TCM (选配)
尺寸	机架式 4U 3.5"硬盘机箱尺寸: 宽 448mm x 高 175mm x 深 822mm (含挂耳 842mm) 2.5"硬盘机箱尺寸: 宽 448mm x 高 175mm x 深 772mm (含挂耳 792mm)
重量	全配置净重约 55KG，全配置包含附件及包装约 80KG (参考重量，不同配置有差异)
温度	标准工作温度：5℃ - 35℃ (无直接光照情况下) 扩展工作温度：5℃ - 40℃ (限定性配置满足) 运输存储温度：-40℃ - 65℃
湿度	工作湿度：30% - 80% (非凝结) 存储湿度：5% - 93% (非凝结)
操作系统支持	麒麟操作系统 (KylinOS)、欧拉操作系统 (OpenEuler OS)、统信操作系统 (UOS) 等其他开源 OS (具体支持情况，请向销售人员咨询)

本文档中可能使用的其他商标和商品名称是指拥有这些商标和名称的实体或其产品。宁夏芯怡科技有限公司声明对其他实体的商标和名称不拥有任何专有权。本文内容仅供参考。宁夏芯怡科技有限公司保留对本文所述的任何产品进行更改的权利，恕不另行通知。本文内容按原样提供，不含任何形式的明示或暗示保证。